

## Schlauchmontage an Wasserhahn



Kunststoffventil

Messingventil M-H

## Rohrmontage



Messingventil GMV 191-M-1/2

## ERSATZVENTILE:

**GMV 191**

Art.-Nr. 601664

Ersatzventil 1/2 Zoll Kunststoff für 3/4 Zoll Hahn-Montage

**GMV 191-M-H**

Art.-Nr. 482685

Ersatzventil 1/2 Zoll Messing für 3/4 Zoll Hahn-Montage

**GMV 191-M-1/2**

Art.-Nr. 482689

Ersatzventil 1/2 Zoll Messing für Rohrmontage

**GMV 191-M-3/4**

Art.-Nr. 482690

Ersatzventil 3/4 Zoll Messing für Rohrmontage

**GMV 191-M-1**

Art.-Nr. 482691

Ersatzventil 1 Zoll Messing für Rohrmontage

## SENSOREN: WASSERFÜHLER GWF-1, STANDARD

**GWF-1S / 2 m**

Art.-Nr. 601706

**GWF-1S / 5 m**

Art.-Nr. 601708

**GWF-1S / 10 m**

Art.-Nr. 601710

## SENSOREN: SCHWIMMERSCHALTER

**GSS-1S**

Art.-Nr. 603247

Schwimmerschalter auch für elektrisch nicht leitfähige Medien, PVC, Gewinde PG 7, 2 m Kabel

## SENSORVERLÄNGERUNGSKABEL \*)

**VEKA 2 / 2 m**

Art.-Nr. 601726

**VEKA 5 / 5 m**

Art.-Nr. 60172

**VEKA 10 / 10 m**

Art.-Nr. 601731

## ABZWEIGSTECKER ZUR VERWENDUNG MEHRERER SENSOREN \*)

**GAZ-1**

Art.-Nr. 602748

## WASSERFÜHLER

**GWF-1**

Art.-Nr. 601712

Wasserfühler, 2 polig, ohne Stecker, 2 m Kabel

## VARIANTEN:

**GWF-1/5m**

Art.-Nr. 601717

Wasserfühler 2 polig, ohne Stecker, 5 m Kabel

**GWF-1/10m**

Art.-Nr. 601723

Wasserfühler, 2 polig, ohne Stecker, 10 m Kabel

## PASSEND ZU:

GEWAS 200, GEWAS 300 FG



GWF-2

Gewebeband an der  
Geräteunterseite**GWF-2**

Art.-Nr. 601778

Gewebeband-Wasserfühler mit losen Enden für Reinstwasser, 2 m Kabel

## TECHNISCHE DATEN:

**Gehäuse:** aus ABS mit zwei Befestigungsbohrungen und PG-Verschraubung**Abmessung:** 65 x 35 x 50 mm (L x B x H), ohne PG-Verschraubung**Lieferumfang:** Gerät

## PASSEND ZU:

GEWAS 200, GEWAS 300 FG, GEWAS 300 SP

**GWF-2S**

Art.-Nr. 601779

Gewebeband-Wasserfühler steckfertig für Reinstwasser, 2 m Kabel

## UNIVERSELLES SCHUTZGERÄT

SCHALTAFEL EINBAUGERÄT  
MIT SCHALTAUSGANG**GEWAS 200**

Art.-Nr. 600279

Alarm- und Schutzgerät (ohne Sensor) für Schalttafeleinbau mit Schnappbefestigung für Hutschienenmontage

**ALLGEMEINES:**

Vieleseitig einsetzbares Alarm- und Schutzgerät für Hutschienen-Montage mit universellem Eingang (Schraubklemme) für eine Vielzahl externer Sensoren. Es lassen sich alle Sensoren mit einer Schaltschwelle <100 kOhm anschließen, wie z. B. Wasserfühler, Schwimmerschalter, Niveauschalter, Magnetkontakte, etc. Im Alarmfall kann durch einen potentialfreien Wechsler ein angeschlossenes Gerät (z.B. Pumpe, Maschine) ein- bzw. ausgeschaltet werden. Zur Löschung des Alarms muss der interne / externe Reset-Taster betätigt werden.

**TECHNISCHE DATEN:**

<b>Stromversorgung:</b>	220 / 240 V 50 / 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	ca. 3 VA
<b>Sensoreingang:</b>	2-polige Schraubklemme
<b>Auslöseschwelle:</b>	Eingangswiderstand <100 kOhm (z. B. von NPN-Schließer, Relais, Reed-Kontakt, etc.)
<b>Steuerausgang:</b>	potentialfreier Wechsler
<b>Schaltleistung:</b>	250 V AC, 10 A (ohmsche Last), max. 2400 VA 150 V DC, 2 A (ohmsche Last), max. 240 W
<b>Rote / Grüne LED:</b>	LED für Betriebsanzeige (grün) auf Platine LED für Alarmzustand (rot) auf Platine
<b>Befestigung:</b>	Universalfuß für alle gebräuchlichen DIN EN-Tragschienen
<b>Umgebungsbedingungen:</b>	-20...+50 °C und 0...80 % r.F.
<b>Abmessungen:</b>	49 x 96 x 59 mm (L x B x H)
<b>Lieferumfang:</b>	Gerät, Betriebsanleitung

**VARIANTEN:****GEWAS 200 KL**

Art.-Nr. 600306

Gerät mit Schraubklemme (2-polig) zum Anschluss eines externen Reset-Tasters

**GEWAS 200 AL**

Art.-Nr. 601041

Gerät mit automatischer Alarmlöschung

**ZUBEHÖR BZW. ERSATZTEILE:****GWF-1**

Art.-Nr. 601712

Wasserfühler, 2 polig, ohne Stecker, 2 m Kabel

**GSS-1**

Art.-Nr. 606016

Schwimmerschalter, 2 m Kabel für elektrisch nicht leitfähige Medien (Öffner- oder Schließerfunktion selbst wählbar)

**GNS-1**

Art.-Nr. 602531

Niveausensor, Edelstahl, 2-polig, 2 m Kabel

**GWF-2**

Art.-Nr. 601778

Gewebeband-Wasserfühler mit losen Enden für Reinstwasser, 2 m Kabel



## ZUBEHÖR

**GNS-1-2-KS**

Art.-Nr. 602526

Niveausensor, 2-polig

**ALLGEMEINES:**

PVC-Körper mit 2 Edelstahlstiften, 2 m PVC-Kabel und 2,5 mm Klinkenstecker

**VARIANTEN:****GNS-1-5-KS**

Art.-Nr. 602529

Niveausensor, Edelstahl, 2-polig, 5 m Kabel

**GNS-1-10-KS**

Art.-Nr. 602530

Niveausensor, Edelstahl, 2-polig, 10 m Kabel

**GWF-15**

Art.-Nr. 601706

Steckbarer, hochsensibler Wasserfühler

**ALLGEMEINES:**

2 m Kabellänge, mit 2,5 mm Klinkenstecker; mittels Abzweigstecker GAZ-1 sind mehrere Wasserfühler gleichzeitig ansteckbar

**VARIANTEN:****GWF-15 / 5m**

Art.-Nr. 601708

Steckbarer Wasserfühler, 2 polig, mit Stecker, 5 m Kabel

**GWF-15 / 10m**

Art.-Nr. 601710

Steckbarer Wasserfühler, 2 polig, mit Stecker, 10 m Kabel

FÜR REINSTWASSER

**VEKA 2**

Art.-Nr. 601726

Verlängerungskabel für GWF, 2 m

**VEKA 5**

Art.-Nr. 601728

Verlängerungskabel für GWF, 5 m

**VEKA 10**

Art.-Nr. 601731

Verlängerungskabel für GWF, 10 m

**ALLGEMEINES:**

Anschlüsse: 1 x Klinkenstecker 2,5 mm, 1 x Klinkenbuchse 2,5 mm

**GAZ-1**

Art.-Nr. 602748

Abzweigstecker

**ALLGEMEINES:**

mit 2 x Klinkenbuchse 2,5 mm und 1 x Klinkenstecker 2,5 mm; für jeden zusätzlichen Wasserfühler erforderlich